




REPARATUR SÄGBOGEN ART. 790 FÜR PROFESSIONELLE HANDWERKER

Wenn Sie unseren Reparaturservice nutzen wollen,
kontaktieren Sie uns unter info@pebaro.de



1) Austausch von Griff Art. 70/790_schwarz

Sie benötigen: Durchschlag, Gummihammer

Für die Demontage des Griffs müssen Sie den Stift im Griff mit Hilfe eines Gummihammers und einem Durchschlag entfernen. Nun können Sie den Griff abnehmen und den neuen Griff positionieren. Anschließend müssen Sie den Stift wieder einschlagen.

2) Austausch Bolzen Art. 79/790

Sie benötigen: Durchschlag, Gummihammer

Für die Demontage des Griffs - siehe 1). Anschließend müssen Sie den Klemmhebel herausdrehen und den alten Bolzen herausziehen. Danach können Sie den neuen Bolzen einsetzen, dabei zeigt die flache Seite vom Sägebogen weg. Nun den Griff positionieren und den Stift wieder in den Griff schlagen. Zum Schluss den Klemmhebel wieder einschrauben.

3) Austausch Bolzen Art. 71/790

Sie benötigen: Durchschlag, Gummihammer, Heißluftgebläse, Klebstoff (z.B. Omnifit 230M)

Dieser Bolzen ist eingeklebt. Drehen Sie den Klemmhebel heraus und erhitzen Sie das Rohr im Bereich des Bolzens mit Hilfe eines Heißluftgebläses. Anschließend können Sie den alten Bolzen herausziehen. Den neuen Bolzen müssen Sie mit einem Klebstoff an gleicher Stelle einsetzen. Die 2 kleinen Löcher für das Sägeblatt müssen dabei gerade ausgerichtet sein (s. Abb). Anschließend können Sie den Klemmhebel wieder einschrauben.

